

nipp●

Food Grade Ribbon



ริบบอน Food Grade

เป็น ริบบอนที่ได้รับการรับรองจาก ISEGA Germany ว่าปลอดภัยในการสัมผัส โดยมีค่าสาร Carbon ผ่านมาตรฐาน จึงทำให้ สามารถใช้ใน โรงพยาบาล หรือ สินค้าประเภทอาหาร
คุณสมบัติ

เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น ฉลากหลอดทดลอง ฉลากอาหาร

รายละเอียด Ribbon

ชิ้นงาน	สเปค
ตัวนำ	PET Film
ความหนาของฐานฟิล์ม	4.5 um+0.1 um
สี	ดำ
ความหนาของหมึก	2.8 um±0.2 um
จุดหลอมละลายหมึก	70 C/158 F
Reflection Optical Density	≥ 1.9
ความเร็วในการพิมพ์	Up to 12 ips
ผิวด้านหลัง	ยืดอายุหัวพิมพ์ถึง 3,000,000 linear inches
การทดสอบในห้อง	60C/140F ถึง 30 ซม.



เหมาะสำหรับงาน

- โรงพยาบาล
- การติดตามการรักษา
- ฉลากยา
- หลอดทดลอง
- อุตสาหกรรมอาหาร
- ฉลากผลไม้



ชนิดสติ๊กเกอร์

- กระดาษเคลือบและ
ไม่เคลือบผิวและแท็ก
- PP ,PVC
- เอทิลีน
- Polyolefin
- โพรพิลีน
- Kimdura

● Features' Chart

