

nipp●

Wax Ribbon



ริบบอน Wax

เป็น ริบบอนมีผสมของ wax 100% มีคุณสมบัติทั่วไป โดยส่วนใหญ่จะมีชั้นของ ริบบอน เพียงชั้นเดียว ซึ่งริบบอนชนิดนี้จะมีจุดหลอมเหลวที่ต่ำกว่า ทำให้สามารถพิมพ์บาร์โค้ดได้ด้วย ความร้อนต่ำซึ่ง ทนต่อการขีดข่วนต่ำที่สุด

คุณสมบัติ

เหมาะสำหรับ พิมพ์ฉลากทั่วไป พิมพ์วัสดุสิ้นเปลือง ใช้แล้วทิ้ง

รายละเอียด Ribbon

ชั้นงาน	สเปค
ตัวนำ	PET Film
ความหนาของฐานฟิล์ม	4.5 um+0.1 um
สี	ดำ
ความหนาของหมึก	2.8 um±0.2 um
จุดหลอมละลายหมึก	70 C/158 F
Reflection Optical Density	≥ 1.9
ความเร็วในการพิมพ์	Up to 12 ips
ผิวด้านหลัง	ยืดอายุหัวพิมพ์ถึง 3,000,000 linear inches
การทดสอบในห้อง	60C/140F ถึง 30 ซม.



เหมาะสำหรับงาน

- การส่งสินค้า
- รายการสินค้า
- แท็กสินค้าปลีก
- โลจิสติก
- การติดตามสินค้า
- การพิมพ์ฉลากทั่วไป
- ตั๋วรถ



ชนิดสติ๊กเกอร์

- กระดาษกึ่งมันกึ่งด้าน
- PP , PVC
- กระดาษทั่วไป

● Features' Chart

