

nipp● Ribbon Resin



Resin Ribbon

ริบบอนคุณภาพสูง ด้วยส่วนผสมพิเศษ ทำให้ ริบบอน Resin ตัวนี้ ทนแรงขีดขีด และ ทนต่อสารเคมีเช่น Solvents ได้อย่างดีเยี่ยม. สามารถใช้ร่วมกับกระดาษสติ๊กเกอร์ได้ทุกชนิด และผสมสารเคลือบป้องกันไฟฟ้าสถิต และ ช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์

คุณสมบัติ

ทนสารเคมี และ ทนแรงขีดขีด ได้ดีที่สุด

รายละเอียด Ribbon

ชิ้นงาน	สเปค
ตัวนำ	PET Film
ความหนาของฐานฟิล์ม	4.5 um+0.1 um
สี	ดำ
ความหนาของหมึก	1.7 um±0.2 um
จุดหลอมละลายหมึก	110 C/ 230 F
Reflection Optical Density	≥ 1.8
ความเร็วในการพิมพ์	Up to 6 ips
ผิวด้านหลัง	ยืดอายุหัวพิมพ์ถึง 3,000,000 linear inches
การทดสอบในห้อง	60C/140F ถึง 30 ซม.



เหมาะสำหรับงาน

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ติดทรัพย์สิน Fix Asset
- งานทนความร้อนสูง
- งานอุณหภูมิเย็น ติดลบ
- Serial no.
- งานที่ต้องการความทนทาน



ชนิดกระดาษ

- กระดาษเคลือบและ
ไม่เคลือบผิวและแท็ก
- เอทิลีน
- Polyolefin
- โพรพิลีน
- Kimdura®
- Valeron®
- BOPP

● Features' Chart

